

Magnetrührer mit Heizung AREX 5 Advance System, mit Temperaturfühler

Lieferumfang: Magnetrührer, Magnetstäben (Ø 8 x 40 mm), Pt100-Temperaturfühler
Drehzahl: 30 ... 1.700 1/min
Heiztemperatur: RT ... 310 °C
Ø Arbeitsbereich: 135 mm
Material Rührstelle: Aluminium/Keramik
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 ... 40 °C
Abmessungen (BxTxH): 160 x 270 x 85 mm
Gewicht: 1900 g
Heizleistung: 600 W
Nennleistung: 630 W
Schutzart (IP): IP 42

| Typ | Anzahl Rührstellen | Max. Rührmenge l | Min. Drehzahl 1/min | Max. Drehzahl 1/min | Max. Heiztemperatur °C | M T |
|-----------------------|--------------------|---------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|--------|
| AREX 5 Advance System | 1 | 20 | 30 | 1700 | 310 | J |
| AREX 5 Advance System | 1 | 20 | 30 | 1700 | 310 | J |

Zubehör:
Zubehör für Velp Magnetrührer und Heizplatten
Digitaler Temperaturregler VTF
Temperaturfühler Pt 100, Edelstahl
Ermes Cloud-Verbindung

Alternativen:
Magnetrührer mit Heizung AREX 5 Advance
Magnetrührer mit Heizung AREX 5 Advance System, mit Temperaturfühler, Stab und Klemme